



## Century Class

### Especificaciones Típicas



**Modelo:** C 120 Q.R.  
**Century Class Convencional Tractor 6x4**

**Capacidad:** 120,000 lb PBC

**Motor:** DDC 60 @ 1,800 rpm, electrónico 1,650 lb/ft @ 1,200 rpm, EPA 98/CARB.

**MBE 4000** Rango de potencia desde 350 HP hasta 450 HP 1998 EPA CARB.

**Cummins Signature** Rango de Potencia de 600 HP

**Cummins ISX** Rangos de Potencia desde 400 HP hasta 600 HP

**DDC 60** @ 1,800 rpm, electrónico 1,650 lb/ft @ 1,200 rpm, EPA 98/CARB.

**Transmisión:** Fuller RTLO-16918B, de 18 velocidades.

**Opción:** Fuller Autoshift de 18 velocidades.  
Spicer Supermega de 18 velocidades.

**Eje Delantero:** Rockwell FF-961 de 12,000 lb (5,443 kg) de capacidad.

**Opción:** Steertek y Dana Spicer.

**Eje Trasero:** Rockwell RT-46-160 de 46,000 lb (20,865 kg) de capacidad.

**Suspensión Delantera:** Freightliner, Airliner, de 12,000 lb (5,443 kg) de capacidad, con amortiguadores telescópicos.

**Opcional:** Taper y Flat Leaf.

**Suspensión Trasera:** Freightliner Airliner de 46,000 lb (20,865) de capacidad.

**Opcional:** Neway, Tuftrac y Hendrickson.

**Dirección:** TRW TAS-65

**Distancia entre Ejes:** 238" o requerido.

**Tanque de Combustible:** 2 tanques de 23 plg de diámetro de 567 litros (150 galones) lado derecho e izquierdo.

**Cabina Exterior:** Cabina de 120 plg, cabina dormitorio de aluminio desde 34", 48", 58" hasta 70" Mid Roof y Raised Roof, doble pared de fuego, cofre de fibra de vidrio, parrilla de plástico terminada en aluminio brillante, unidades individuales redondas

con conos cromados, espejos derecho e izquierdo con control remoto, bocinas de aire de 14". Luces de posición integradas a la visera exterior, luces direccionales integradas al cofre. La cabina con mejor aerodinámica del mercado, logrando un excelente apoyo en la eficiencia de combustible.

**Cabina Interior:** Tablero aerodinámico, con instrumentos electrónicos e inteligentes, con beneficios de control y diagnóstico computarizado. La mejor ergonomía y visibilidad. Interiores de vinil color gris; sistema de calefacción con control de temperatura y aire acondicionado, asientos separados para el chofer (con suspensión neumática) y el acompañante (fijo), ambos con cinturón de seguridad de tres puntos.

Volante de Dirección de 500 mm (20 plg) Ø.

**Bastidor:** Largueros tipo "C" 8.73 mm x 87 mm x 258.8 mm (11/32" x 3.5" x 10-3/16"), de 110,000 KSI en resistencia a la cedencia.

**RBM.** 1'697.000 lbf-in

Las fotografías muestran equipo opcional que está disponible bajo requerimiento y con un costo adicional.  
Para mayor información sobre opciones disponibles, comunicarse con su distribuidor autorizado. (01 800 590 2000)

DC-FC14-0604